

# COMPACT-SERIE Elektroscherenbühnen

Spezifikationen	SJIII 3219
A Arbeitshöhe	7,8 m
B Plattformhöhe (ausgefahren)	5,8 m
C Plattformhöhe (eingefahren)	1,0 m
D Gesamtbreite	0,8 m
E Gesamtlänge	1,8 m
F Gesamthöhe, eingefahren (Geländer hochgeklappt)	2,0 m
G Gesamthöhe, eingefahren (Geländer heruntergeklappt)	1,6 m
H Plattformbreite (Innenmaß)	0,7 m
I Plattformlänge (Innenmaß)	1,6 m
Plattformverlängerung (ausrollbar)	0,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	6,0 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,8 cm
Radstand	1,4 m
Gewicht	1312 kg
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius (innen)	0°
Wenderadius (außen)	1,7 m
Hubzeit (für Nennlast)	21 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3,7 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Maximale Fahrhöhe	/oll ausgefahren
Tragfähigkeit (insgesamt)	227 kg
Maximal zulässige Personenzahl	2

## STANDARD AUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Frontantrieb
- Lenkeinschlag 90° (innerer Wenderadius null)
- Doppelfeststellbremsen
- Proportionalsteuerung für Fahr- und Hubfunktionen
- Ausrollbare Plattformverlängerung 0,9 m
- Gleichstromversorgung 24 V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Analoge Steuerung
- Farbcodierte und nummerierte Kabel
- Steigfähigkeit bis zu 30%
- Nichtmarkierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Verkabelung für Wechselstromanschluss auf der Plattform
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Überlastsensoren
- Absenkwarnsystem
- Signalhorn
- Selbstschließende Plattformschwingtür in halber Geländerhöhe
- Seilbefestigungspunkte
- Staplertaschen sowie Transport- und Liftösen
- Klappbares Geländer

